

**Specyfikacja zamówienia -
zakup i dostawę nowego wyposażenia do pracowni ceramicznej**

Nr	Nazwa produktu	Ilość	J m	Opis
1.	Mieszarka do gliny	1	szt.	Nowe urządzenie, gwarancja min. 24 mies. Powinna zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - pompa odpróżniająca powietrze z gliny - 1 szt. - blat rolkowy do odbierania gliny - 1 szt. Parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie 230 V - moc 0,4 kW - moc pompy 0,2 kW - obudowa ze stali nierdzewnej - dwa ślimaki ze stali nierdzewnej - kółka i uchwyt ułatwiające transport
2.	Toczek stołowy duży	7	szt.	Nowe urządzenie, gwarancja min. 24 mies. Powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - antypoślizgowa podstawa - 1 szt. - talerz - 1 szt. Parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość min. 10 cm - średnica min. 30 cm

	Toczek stołowy mały	20	szt.	Parametry: <ul style="list-style-type: none"> - średnica talerza 18-20 cm - wysokość 5-7 cm
3.	Maszyna do zacierania (czyszczarka stopki)	1	szt.	Nowe urządzenie, gwarancja min. 24 mies. Powinna zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - pojemnik na wodę - 1 szt. - gąbka koła jezdne (4 koła skrętne z hamulcem) - kontroler wilgotności taśmy - 1 szt. - zawór spustowy 1 ½ - 1 szt. - 1 półka Parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość paska gąbki min. 35 cm - wysokość paska gąbki min. 90 cm - pojemność zbiornika na wodę min 35 litrów - Moc 0.18 kW - Zasilanie 230 V AC
4.	Koło garncarskie (ceramiczne na maszynę kołową)	4	szt.	Nowe urządzenie, gwarancja min. 24 mies. Powinno zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - wymowany, zamykany zbiornik na wodę - 1 szt. - talerz 28 cm aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - 1 szt. - pedał regulujący obroty - 1 szt. Parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> - obroty 0-250 obr./min.

				<ul style="list-style-type: none"> - dwa kierunki pracy (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
5.	Wyposażenie drobne do warsztatu ceramicznego	1	zestaw	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stojak do wypalania płytek/kafli - 10 szt. <ul style="list-style-type: none"> - dwustronny, grzebieniowy - stojak mieszczący min. 12 kafli 2. Trójnóg - podstawka do wypalania - 20 szt. <ul style="list-style-type: none"> - żaroodporny, wykonany z kordierytu - rozstaw nóżek podstawki: min. 50 mm - wysokość podstawki: min. 18 mm



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU

